

AKTION 2022

MALERWASCHPLATZ AS 80 AHD

ARTIKEL-NR. AS 80 H22

- Nahtlos rotationsgeformte Behälter
- Alle Blechteile aus Edelstahl
- Schlamm-Auffangkorb mit Filtereinsatz
Nutzvolumen ca. 60 Liter
- Rührorgan integriert mit
zeitgesteuerter / automatischer Abschaltung
- Sprühpistole mit 3 m Druckschlauch
und Pistolenhalter
- Hochdruckpumpe aquapower
- Walzenwaschvorrichtung rotoclean* Typ H
= Hochdruck ca. 20 bar inkl. 1-clic-Schlauch
- Verbindungsschlauch aquapower*
- Siphon / Geruchsverschluss
- Erstausrüstung* inklusive 10 kg Spaltpfennig, 6 Filter weiß, 1 Filter grau, 1 Messlöffel



AQUABOXX® WECHSELFILTERSET

- aquaboxx*d inkl. Filterset
- aquaboxx*a - Nutzvolumen 25 L
- Rollwagen aus Edelstahl

4086-023440

SAP-NR.:

FREI HAUS

(INNERHALB DEUTSCHLAND)

3.890,00 €

IRRTÜMER VORBEHALTEN,
ALLE **SETPREISE** NETTO ZZGL. MWST.

INKLUSIV FILTER & ZUBEHÖR



Aqua-Tap
inkl. Druckschlauch



Sprühlanze mit Spiralschlauch und
HD-Verteiler



10 x Filter weiß



2 x Filter grau

AKTION 2022

MALERWASCHPLATZ AS 120 AHD

ARTIKEL-NR. AS 120 H22

- Nahtlos rotationsgeformte Behälter
- Alle Blechteile aus Edelstahl
- 2x Schlamm-Auffangkorb mit Filtereinsatz
Nutzvolumen ca. 60 Liter
- Rührorgan integriert mit
zeitgesteuerter / automatischer Abschaltung
- 2x Sprühpistole mit 3 m Druckschlauch und
Pistolenhalter
- Hochdruckpumpe aquapower
- Walzenwaschvorrichtung rotoclean* Typ H
= Hochdruck ca. 20 bar inkl. 1-clic-Schlauch
- Verbindungsschlauch aquapower*
- Siphon / Geruchsverschluss
- Erstausrüstung* inklusive 10 kg Spaltmittel,
7 Filter weiß, 2 Filter grau, 1 Messlöffel



AQUABOXX[®] WECHSELFILTERSET

- aquaboxx*d inkl. Filterset
- aquaboxx*a - Nutzvolumen 25 L
- Rollwagen aus Edelstahl

4086-023441

SAP-NR.:

FREI HAUS

(INNERHALB DEUTSCHLAND)

4.525,00€

IRRTÜMER VORBEHALTEN,
ALLE **SETPREISE** NETTO ZZGL. MWST.

INKLUSIV FILTER & ZUBEHÖR



Aqua-Tap
inkl. Druckschlauch



Sprühlanze mit Spiralschlauch und
HD-Verteiler



10 x Filter weiß



3 x Filter grau

AKTION 2022

MALERWASCHPLATZ AC300

ARTIKEL-NR. AC 300 H22

- Aufbereitungseinheit AC 300
- Waschplatz WP-M
- Schmutzwasserförderset
- 2 x Sprühpistole mit 3 m Druckschlauch und Pistolenhalter
- Hochdruckpumpe aquapower
- Walzenwaschvorrichtung rotoclean* Typ H = Hochdruck ca. 20 bar inkl. 1-clic-Schlauch
- Verbindungs-Druckschlauch 3 m
- 2 x aquaboxx*d mit Filterset
- Erstausrüstung* inklusive 30 kg Spaltpfennig, 30 Filter weiß, 1 Liter antischaum, 1 Messlöffel



CA. 300 LITER NUTZVOLUMEN

CA. 120 LITER PUFFER



AQUABOXX® WECHSELFILTERSET

- aquaboxx*d inkl. Filterset
- aquaboxx*a - Nutzvolumen 25 L
- Rollwagen aus Edelstahl

4086-023442

SAP-NR.:

FREI HAUS
(INNERHALB DEUTSCHLAND)

9.200,00 €

IRRTÜMER VORBEHALTEN,
ALLE **SETPREISE** NETTO ZZGL. MWST.

INKLUSIV FILTER & ZUBEHÖR



Einhebelmischarmatur mit
Verbindungsschläuchen



Sprühlanze mit Spiralschlauch und
HD-Verteiler



15 x Filter weiß



4 x Filter grau

„AQUAFLOC“

135,00 €

IRRTÜMER VORBEHALTEN,
ALLE **SETPREISE** NETTO ZZGL. MWST.

AKTION 2022

1 X AQUAFLOC 7-10 KG (VERSANDSACK) ARTIKEL-NR. AQ7 H22

Spaltpulver eignen sich u.a. zur Aufbereitung von Abwässern aus der Verarbeitung von Wasserbasis-Produkten (z.B. handelsübliche Dispersionen).

ANWENDUNG

- Die Dosierung manuell (langsam streuend)
- Rührzeit: 10 – 15 min. Dosiermenge als Faustformel ca. 100 g auf 100 l Farbwasser
- Die Dosiermengen können ggf. variieren, je nach verarbeiteten Materialien.



2 X FILTER GRAU

Filter grau Dauerfilter, langlebiger Feinfilter
(Austausch nach ca. 3 Monaten -
Bitte den Wasserdurchfluss beachten)



10 X FILTER WEISS

Filter weiss Mehrwegfilter
für 2-3 Aufbereitungsdurchgänge



1 X ANTISCHAUM

Zur Beseitigung bzw. Reduzierung unerwünschter Schaumbildung.
Wird während eines Wasseraufbereitungsvorgangs eingesetzt.

144,00 €

IRRTÜMER VORBEHALTEN,
ALLE **SETPREISE** NETTO ZZGL. MWST.

„AQUAFLOC“

AKTION 2022

1 X AQUAFLOC 7 3A2C -10 KG

(VERSANDSACK)

ARTIKEL-NR. **AQ7 3A2C H22**

Spaltpulver eignen sich u.a. zur Aufbereitung von Abwässern aus der Verarbeitung von Wasserbasis-Produkten (z.B. mineralhaltige Dispersionen).

ANWENDUNG

- Die Dosierung manuell (langsam streuend)
- Rührzeit: 10 – 15 min. Dosiermenge als Faustformel ca. 100 g auf 100 l Farbwasser
- Die Dosiermengen können ggf. variieren, je nach verarbeiteten Materialien.

Speziell für Naturfarben mit erhöhter Alkalität.



2 X FILTER GRAU

Filter grau Dauerfilter, langlebiger Feinstfilter (Austausch nach ca. 3 Monaten - Bitte den Wasserdurchfluss beachten)



10 X FILTER WEISS

Filter weiss Mehrwegfilter für 2-3 Aufbereitungsdurchgänge



1 X ANTISCHAUM

Zur Beseitigung bzw. Reduzierung unerwünschter Schaumbildung. Wird während eines Wasseraufbereitungsvorgangs eingesetzt.